

### TEE TALVISED SEISUNDINÕUDED<sup>1</sup>

Näitajad	Seisunditaseme nõuded			
	1	2	3	4
<b>ÜLDISED SÕIDUTEE NÕUDED</b>				
Tee nõutav seisund	Kinnisõidetud lumi või jäätunud tee, libedusetõrje ohtlikes kohtades	Kinnisõidetud lumi või jäätunud tee, libedusetõrje kogu teel	Jalgrattarada ning kõigi sõiduradade sõidujäljed sõiduteel on lume- ja jäävabad	Jalgrattarada ning sõidutee teekate on lume- ja jäävaba sõiduradade laiuses
Nõutav minimaalne haardetegur	0,20 ja ohtlikes kohtades 0,25	0,25 kogu teel	sõidujälgedes 0,30 ja teistes kohtades 0,28	0,30 kogu teel
Lumevallide vahe maanteel mõõdetuna teepinnalt, m	6 või kitsamal teel vähemalt sõiduraja laius	8 või kitsamal teel vähemalt mulde laius	Sõiduradade, jalgrattaraja ja teepeenarde laiuses	Sõiduradade, jalgrattaraja ja teepeenarde laiuses
<b>SÕIDUTEE TASASUS</b>				
Suurimad roopad või ebatasasused kinnisõidetud lumes või karedas jääs, cm	4	3	Sõidujälgede vahel võib olla lumekiht kuni 2 cm	Teekate puhas, õhutemperatuuril alla -12 °C lubatud sõiduteel sõiduradade vahel lumekiht kuni 1 cm
<b>LUMEKIHI KRIITILINE PAKSUS SÕIDUTEEL<sup>2</sup></b>				
Kohev lumi, cm	10	8	4	3
Sulalumi, lörts või soola ja lume segu, cm	5	4	2	2

Märkused:

<sup>1</sup> Lisas 3 „Kattega tee seisundinõuded“ ja lisas 5 „Kruusatee seisundinõuded“ sätestatud nõuded kehtivad aasta läbi.

<sup>2</sup> Kui jalgrattarajal lumekihi kriitilise paksuse nõude täitmine eeldab lume äravedu, siis jalgrattarajale lumekihi kriitilise paksuse nõuet ei kohaldata.