

HOOLDUSTSÜKLI AEG TUNDIDES

| Hooldustsükkel | Seisunditaseme nõuded | | | |
|--|-----------------------|----|----------------|---|
| | 1 ¹ | 2 | 3 | 4 |
| Lume ja lõrtsi eemaldamine sõiduteelt ² | 24 | 12 | 5 | 2 |
| Aeg nõutava haardeteguri tagamiseks sõiduteel ² | 12 | 8 | 4 ³ | 2 |
| Soola-lume segu eemaldamine sõiduteelt ⁴ | - | - | 8 | 4 |
| Tee kohta kehtivate üldnõuete täitmine ⁵ | 36 | 24 | 12 | 8 |
| Sõidutee libedusetõrje tänava ohtlikes kohtades | 6 | 4 | 2 | 1 |

Märkused:

¹ Kohalikel teedel seisunditasemega 1 ja teedel liiklussagedusega alla 50 auto ööpäevas määrab hooldustsükli aja tee omanik.

² Kui jalgrattarajal lume ja lõrtsi eemaldamise ning nõutava haardeteguri tagamise nõude täitmine eeldab lume äravedu, siis nende tööde nõutav hooldustsükli aeg jalgrattarajal on 24 tundi.

³ Liiklussagedusel üle 3000 auto ööpäevas on aeg nõutava haardeteguri tagamiseks maanteel 2 tundi.

⁴ Eeldatakse, et 1. ja 2. seisunditasemetega teedel tagatakse nõutav haardetegur teepinna karestamise või puistematerjali kasutamisega.

⁵ Lisas 8 esitatud nõuete lumevallide vahe, liiklusmärkide puhtuse ja tee tasasuse ning § 22 lõikes 2 sätestatud nõude lumevallide madaldamise kohta täitmine.